



3 Bis rue Barrouin
BP 90126
42003 SAINT ETIENNE Cedex 1
Tel : 04 77 81 34 00 – Fax : 04 77 81 30 26

LEVAGE MANUEL KING

Catalogue
Technique

PALAN MANUEL

GAMME KING

SECURITE :

- Certificat de conformité CE
- Chaîne de manoeuvre protégée par un carter et un guide chaîne
- Frein très efficace, même avec les charges les plus réduites, agissant de façon sûre et précise
- Crochets supérieur et inférieur en acier forgé et équipés de linguet de sécurité

ROBUSTESSE :

- Carter tout acier pour une résistance maximum aux chocs et une utilisation même en température ambiante élevée

PERFORMANCE :

- Crochets supérieur et inférieur en acier forgé et pouvant effectuer une rotation de 360°
- Hauteur perdue réduite permettant une utilisation même dans les cas les plus difficiles.
- Noix de charge et de mouflage montées sur 2 roulements à billes
- Chaîne de charge anticorrosion
- Chaîne de manoeuvre zinguée



GARANTIE 1 AN

Référence	010T5..	011T0..	012T5 ...	012T5 ...	013T0 ...	015T0..	017T5...	010T0..	015T0..	
Capacité	500 kg	1 tonne	1,5 tonne	2 tonnes	3 tonnes	5 tonnes	7,5 tonnes	10 tonnes	15 tonnes	
Hauteur perdue H (mm)	350	383	442	485	554	688	690	765	900	
Effort de manoeuvre (N)	249	284	308	343	372	372	368	382	378	
Nombre de brins	1	1	1	1	2	2	3	4	6	
Dimensions chaîne de charge (mm)	5 x 15	6,3 x 19	7,1 x 21	8 x 24	7,1 x 21	9 x 27	9 x 27	9 x 27	9 x 27	
Encombrement (mm)	A	146	161	182	202	255	250	430	460	776
	B	138	154	176	177	205	189	189	189	189
	C	23	27	33	35	39	45	47	54	70
	D	35	40	45	50	55	65	67	75	95
Poids pour levée 2,5 ou 3m. (kg)	10,7	12,2	17,5	19,3	35	41	61,5	78,5	135	
Poids suppl. par mètre de levée (kg)	1.6	1.6	2	2.3	4	4,9	7,3	9,7	14,6	

