



3 Bis rue Barrouin
BP 90126
42003 SAINT ETIENNE Cedex 1
Tel : 04 77 81 34 00 – Fax : 04 77 81 30 26

LEVAGE ELECTRIQUE MOTORISE HPRE

Catalogue
Technique

HPR ELECTRIQUES (Pneumatique sur demande) de 500 Kg à 20 T GAMME HPRE


La hauteur perdue minimale


Conçu et fabriqué par VICTORY International

EQUIPEMENT STANDARD :

- Hauteur perdue très réduite: (voir tableau)
- Course de levage : 3 m
- Câble de commande : 2 m
- Alimentation : 400V/50Hz tri
- Commande en basse tension : 48V
- Protection : IP 54
- Direction électrique : suivant tableau et demande
- Arrêt d'urgence
- Fins de course électriques haut et bas
- Conforme aux normes CE et CEI
- Groupe F.E.M : 1Am ISO M4
- Facteur de service 30% et 180 démarrages à l'heure.

OPTIONS : (compléments d'information voir produits spéciaux)

- Motorisation pneumatique
- Avance par chaîne
- Hauteur de levée et de commande
- Bi vitesses, levage et direction
- Fin de course de direction
- Bac ou sac à chaîne
- Hauteur de levée et cde
- Atex Zone 2 et 22 (poussière) 
- Basse température (-15°C)
- Anticorrosion, (peinture offshore..)
- Lavage fréquent (possible sur certains modeles> voir speciaux)
- Reception par organisme
- Test peinture



GARANTIE 1 AN

Hpr électrique standard				Option			Hauteur perdue
Références	Capacité	Largeur de fer	Vitesses (M/mn)	1VL	1VD	2V de levée	
570T9803	980KG	50 à 300	4	13	4 et 1	13 et 3,25	116
571T0003	1T	50 à 300	4	13	4 et 1	13 et 3,25	116
572T0003	2T	60 à 300	4	13	4 et 1	13 et 3,25	145
574T0003	4T	80 à 300	2,5	10	2,5 et 0,7	10 et 2,5	205
575T0003	5T	85 à 300	2	10	1,75et0,4	10 et 2,5	225 (185)
576T0003	6T	85 à 300	1.5	8	1,75et0,4	8 et 2	Nous consulter
5710T003	10T	110 à 300	1	5,5	Nous consulter		242
5715T003	15T	113 à 300	1	5	Nous consulter		372
5720T003	20T	113 à 300	1	5	Nous consulter		500

Plan d'encombrement sur demande

< Nouveauté Hpr EI 5T
Option h=185mm