



3 Bis rue Barrouin
BP 90125
42003 SAINT ETIENNE Cedex 1
Tel : 04 77 81 34 00 - Fax: 04 77 81 30 26

LEVAGE MANUEL SMV

Catalogue
Technique

PALAN-CHARIOT SMV HPR (hauteur perdue réduite)

GAMME SMV



Fabriqué par Victory International

GARANTIE 3 ANS

Équipement de levage robuste et compact à très faible hauteur perdue permettant le passage de la charge dans les cas les plus difficiles. Avance et levée de la charge par chaîne anti-corrosion. Ensemble robuste et sûr : dispositif anti-chute et anti-basculement. Gamme allant de 1T à 20T (au-delà sur demande)

OPTIONS : (compléments information, voir page 22)

- . limiteur de charge
- 3ac ou sac à chaîne
- Système de blocage sur fer
- Chaînes suivant hauteur
- à levée et de manoeuvre
- à l'ex Zone 1 et Zone 2
- à basse température (-40°C)
- Anticorrosion, (chaîne inox, peinture offshore..)
- Reception par organisme
- à test peinture ressuage ou radiographie
- Système de blocage sur fer



Côtes de ce tableau à titre indicatif, confirmation par plan d'encombrement à demander

Nouveauté Option :

- +Hpr 5T Std H= 209mm
- +Option H=185mm

- +Hpr 7T5 Std H= 230mm
- +Option H=190mm

Nouveauté :

- +Hpr 10T Std H= 230mm

PALAN-CHARIOT COMBINE Type "HPR SMV" coef de sécurité 5															
Références	Capacités en (T)	Nombre de brins	Dimensions chaîne	Largeur de fer (mm)	Rayon de courbure (m)	Hauteur perdue H _{min} (mm)	Poids (kg)		Dimensions (mm)						
							levée 3m	m. suppl.	L	L'	P	G	W	M	E
501T0003	1	2	5 x 15	50-160	4	105	61	4	445	545	220	134	265+b	70	30
5E1T0003	1	2	5 x 15	161-300	4	105	63	4	445	545	220	134	265+b	70	30
502T0003	2	4	5 x 15	50-160	4	152	68	5	445	545	220	134	265+b	70	30
5E2T0003	2	4	5 x 15	161-300	4	152	70	5	445	545	220	134	265+b	70	30
504T0003	4	4	7 x 21	82-190	5	175	109	7	487	587	285	148	295+b	100	33
5E4T0003	4	4	7 x 21	191-300	5	175	115	7	487	587	285	148	295+b	100	33
505T0003	5	2	10 x 30	125-152	8	209 (185)	250	8	661	761	391	253	425+b	131	40
5E5T0003	5	2	10 x 30	153-300	8	209 (185)	260	8	661	761	391	253	425+b	131	40
507T5003	7,5	4	10 x 30	125-152	10	230 (190)	275	12	730	820	460	253	425+b	131	40
5E7T5003	7,5	4	10 x 30	153-300	10	230 (190)	290	12	730	820	460	253	425+b	131	40
508T0003	8	4	10 x 30	125-152	10	230	280	12	755	855	490	253	425+b	155	47
5E8T0003	8	4	10 x 30	153-300	10	230	295	12	755	855	490	253	425+b	155	47
5010T0003	10	4	10 x 30	125-152	10	230	280	12	755	855	490	253	425+b	155	47
5E10T0003	10	4	10 x 30	153-300	10	230	295	12	755	855	490	253	425+b	155	47
5012T503	12,5	6	10 x 30	125-152	14	300	520	17	937	1027	532	290	505+b	170	56
5E12T503	12,5	6	10 x 30	153-300	14	300	540	17	937	1027	532	290	505+b	170	56
5015T003	15	6	10 x 30	125-152	14	300	520	17	937	1027	532	290	505+b	170	56
5E15T003	15	6	10 x 30	153-300	14	300	540	17	937	1027	532	290	505+b	170	56
5020T003	20	8	10 x 30	125-152	14	340	560	21	937	1027	532	290	505+b	170	75
5E20T003	20	8	10 x 30	153-300	14	340	580	21	937	1027	532	290	505+b	170	75

PALAN-CHARIOT COMBINE Type "HPR SMV" coef de sécurité 4															
Références	Capacités en (T)	Nombre de brins	Dimensions chaîne	Largeur de fer (mm)	Rayon de courbure (m)	Hauteur perdue H _{min} (mm)	Poids (kg)		Dimensions (mm)						
							levée 3m	m. suppl.	L	L'	P	G	W	M	E
5E5T0003	5	4	7x21	191-300	5	195	116	7	487	587	295	148	295+b	100	40
506T3003	6,3	2	10X30	125-152	10	209	290	8	755	855	490	208	320+b	155	43
5E6T3003	6,3	2	10X30	153-300	10	209	260	8	755	855	490	208	320+b	155	43
5012T003	12	4	10X30	125-152	10	280	290	12	755	855	490	208	320+b	155	56
5E12T003	12	4	10X30	153-300	10	280	305	12	755	855	490	208	320+b	155	56
5018T003	18	6	10X30	125-152	14	340	540	17	937	1027	532	290	505+b	170	75
5E18T003	18	6	10X30	153-300	14	340	560	17	937	1027	532	290	505+b	170	75
5024T003	24	8	10X30	125-152	14	370	570	21	937	1027	532	290	505+b	170	75
5E24T003	24	8	10X30	153-300	14	370	590	21	937	1027	532	290	505+b	170	75